

Allgemeine Datenübermittlungsempfehlungen

Sehr geehrter Kunde!

Bitte erlauben Sie uns Sie über die allgemeinen Vorgaben für die Materialabgabe zu informieren, welche Ihre Arbeit erleichtern und Fehler in den eingereichten Materialien beseitigen soll, und so zu einem schnellen und problemlosen Drucken beiträgt.

Verwaltung von Seiten

Die druckfertigen Dateien werden im PDFx / 1a-2001-Format akzeptiert. Der Käufer haftet für den Inhalt der Dateien. Überprüfen Sie diese daher bitte, bevor Sie Materialien einreichen, und laden Sie nur die endgültigen Dateien hoch.

Dateien können auch von DVD, CD, USB-Stick und FTP empfangen werden. Beim Hochladen mit FTP müssen Adresse und Passwort vom Produktmanager angefordert werden.

Wir ersuchen Sie die inneren Seiten einzeln (nicht paarweise) zu senden, sowie den Einband, den Schutzumschlag und die Vorsatzseiten vollständig zu integrieren.

Bei mehrseitigen Produkten bereiten Sie bitte die Seiten in einer Datei vor. Auf korrekt aufeinanderfolgenden, fortlaufenden Seiten bitten wir Sie außerdem, die leeren Seiten fortlaufend zu installieren, um Probleme bei der endgültigen Einstellung zu vermeiden. Die Bezeichnung der Seitenzahl im Dateinamen sollte immer mit der Nummer der Seite oder den Seiten in der PDF-Datei übereinstimmen.

Bitte bestimmen Sie eindeutig die Größe der Seiten in mm. Die Seitengröße muss der Schnittgröße entsprechen, beim abfallenden Druck kann 3-5 mm betragen, bei dem Schutzumschlag 15 mm.

Bitte setzen Sie die Schnitt- und Referenzmarken. Verwenden Sie beim Schreiben einer Datei nur die von der Software bereitgestellten Schnittmarken. Bitte vermeiden Sie die Verwendung anderer Druckzeichen (Registrierung, Passgenauigkeit, Skalen)!

Verwaltung von Schriftarten

In allen Fällen müssen die Schriftarten in die PDF-Datei eingebettet sein und in den Vektor-EPSS, die den Text enthalten, die Zeichen in eine Kurve konvertieren.

Darüber hinaus bitten wir um die wirklich schwarze Vorbereitung der schwarzen Textelemente (die einen Farbkanal enthalten) sowie um die entsprechenden Schriftarten von negativen Texten (kleine, dünne Linien können beim Drucken verstopfen).

Bitte setzen Sie die Farbtex te auf Knockout und den schwarzen Text auf Überdrucken (overprint).

Verwaltung von Bildelementen

Für die verwendeten Bildformate wird empfohlen, CMYK-TIFF mit hoher Auflösung (mindestens 250-300_dpi), CMYK-PSD, JPEG mit maximaler Qualität und Vektor-EPSs zu verwenden. Linienbilder (Bitmap) müssen min. 600_dpi Auflösung haben.

Die empfohlene Mindestliniendicke beträgt 0,3 Punkte. Dies hängt auch von der Qualität der Papieroberfläche ab (Bildmaterial oder Volumenversatz).

Colour Management

Druckmaschinen arbeiten in CMYK-Farbsystemen, daher müssen die zu druckenden Bilder auch eine CMYK-Farbcodierung aufweisen. Kameras und Monitore arbeiten in einem RGB-Farbsystem, daher müssen die Bilder im endgültig gelieferten Material vom RGB-Farbraum in CMYK konvertiert werden. Da Farben, die von zwei Farbsystemen angezeigt werden können, unterschiedlich sind, kann diese Konvertierung in der Regel die Farbe ändern. Daher ist es sehr wichtig, dass die Konvertierung nicht im Druckauftrag erfolgt, sondern in der Anfangsphase der Bildbearbeitung. Die Einstellung der Farben wäre im entsprechenden Farbraum vorzunehmen.

Bei der gebogenen Offset-Technologie ist die prozentuale Gesamtfüllrate jedes aufeinander gedruckten CMYK-Farbextrakts nicht gut, wenn sie 330% für Bilderdruckpapier oder 280% für Offsetpapier überschreitet. Dies führt zu schwerwiegenden Druckproblemen. Wenn auf einer großen Oberfläche tiefschwarzer Druck erforderlich ist, stellen Sie bitte sicher, dass diese Oberflächen einen Deckungsgrad von K: 100% + C: 40% + M: 30% + Y: 20% aufweisen.

Wir können eine Farbgarantie für das von ihnen erhaltene Material nur auf der Grundlage eines digitalen Proofs übernehmen, der mit dem Farbprofil "Europe ISO Coated" (Bilderdruck) FOGRA 39 oder den von uns hergestellten unbeschichteten (Offset) FOGRA 47-Farbprofilen kalibriert ist. Wir können keinen Probedruck aus anderen Druckquellen als Farbmuster akzeptieren.

Wenn Sie Sonderfarben verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass nur die Farben in der hochgeladenen PDF-Datei angezeigt werden, die als direkte Farbe angegeben sind und die Sie wirklich auch als direkte Farbe drucken möchten.

Bitte bestellen Sie kein Farbprofil für CMYK-Farben (keine zusätzliche Farbzweisung bei der Einstellung FARBE der aktuellen Adobe PDF-Einstellung, die im AcrobatDistiller verwendet wird).

Oberflächenveredelung

Für die UV-Form von Lack, Prägung, Folienprägung, Vergoldung und anderen Oberflächenveredelungsprozessen sollte das Material in einer separaten Datei in Vektorform vorliegen, die in eine Kurve umgewandelt wird, die als 100% Schwarz oder 100% Direktfarbe angegeben werden kann.

Schnittform: Der Schnitt sollte gemäß der Grafik umrissen sein, die gestrichelte Linie der gepunkteten Linie (Faltlinie), die zu 100% aus Magenta besteht. Zum Drucken nicht mit der Grafik zusammenführen, daher sollte sie sich auf einer separaten Ebene befinden.

Wichtige Informationen

In allen Fällen (Material-Upload, Änderung des Materials, Ergänzung) bitten wir um eine schriftliche Mitteilung an die Adresse ctp@gyomaikner.hu und senden Sie auch eine Kopie an den Produktmanager, der sich mit dem Material befasst.

Wir übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt und die Qualität der resultierenden PDF-Datei, wir können das Material nicht verbessern.

Ebenso sind wir nicht verantwortlich für die Auflösung, Farbtreue, Beschriftung der Bilder, grafische Qualität der Tabellen, die Richtigkeit der in der Tabelle enthaltenen Daten, Rechtschreibfehler und Beschreibungen im gelieferten Material. In jedem Fall haftet der Kunde für die Qualität des eingereichten Materials.

Wenn das Personal während der Verarbeitung des Materials einen Fehler oder ein Problem feststellt, geben wir eine schriftliche Empfehlung zur Verbesserung ab. Für Reparaturen kann nach Rücksprache eine gesonderte Gebühr erhoben werden.

Auf Wunsch des Kunden können wir ein sogenanntes Scheckdiagramm über die verarbeiteten Daten senden, welches das verarbeitete Material in der richtigen Größe (aber nicht in Farbe) enthält, damit der Kunde es unmittelbar vor dem Drucken lesen und korrigieren kann.

Wenn Sie einen digitalen Upload zur Genehmigung anfordern, konfigurieren Sie Adobe Acrobat Pro und Adobe Reader so, dass immer die Überdruckansicht festgelegt wird. (Die Verwendung von Bearbeiten / Einstellen / Seitenansicht / Überdruckansicht muss immer eingestellt sein.) Das Programm zeigt daher an, was auf dem Ausdruck angezeigt wird.

Zu guter Letzt hoffen wir, dass nach Kenntnisnahme dieser Informationen die gemeinsame Arbeit reibungsloser und problemloser sein wird und wir die grundlegenden Fehler vermeiden können, die sich nachteilig auf die Qualität und die Bearbeitungszeit der Arbeit auswirken könnte.